

ООО "БлокПластБетон"



Российская федерация 141069
 Московская область г. Королев,
 Тел/Факс 8 (495) 988-50-61/8 (498) 719-09-99
 Моб 8-916-300-09-44
 e-mail: blokplastbeton@mail.ru www.blokplastbeton.ru

Р/счет 40702810701140001015
 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
 К/счет 30101810145250000411
 БИК 044525411
 ИНН 5018140400 КПП 501801001

ООО «БлокПластБетон» - производственно-строительная компания, основными видами деятельности организации является производство и поставка строительных материалов на объекты строительства, так же выполняем строительно-монтажные работы любой сложности. **ИМЕЕМ ДОПУСК В СРО.**

ЦЕМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

МАРКА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / расход сухой смеси.	ВЕС (кг.)	кол-во шт. на поддоне	Цена (руб.)		
				от 20 т	от 10 т	до 10 т
GS Ячеистый бетон (клей для блоков)	Смесь для укладки блоков из пенобетона и газосиликата. Состав: смесь цемента м-500 д0, тщательно отфракционного песка с полимерными пластифицирующими, водоудерживающими и структурообразующими добавками. Расход 1,5-1,6 кг. На каждый мм толщины слоя на 1 м2 (12-30кг на 1 м.куб. блоков)	25	48	-	170	180
GS Полистиролбетон (клей для блоков)	Смесь для укладки блоков из полистиролбетона. Состав: Пескоцементная смесь с пластифицирующими и водоудерживающими добавками. Расход 1,5-1,6 кг. На каждый мм толщины слоя на 1 м2 (12-30кг на 1 м.куб. блоков)	25	48	-	170	190
GS УТЕПЛИТЕЛЬ (клей для пенопласта)	Клеевая смесь для фиксации утеплителя из пенополистирола и приклеивания минераловатных плит. Состав: Высококачественная цементно-песчаная клеевая смесь с пластифицирующими, структурообразующими, полимерными, и водоудерживающими добавками. Для фиксации панелей утеплителя из пенопласта, либо для приклеивания плит из минеральной ваты и подобных материалов на фасады зданий и внутри помещений. Может применяться в качестве высококачественного клея для фиксации блоков и керамической плитки снаружи и внутри помещений. Расход: 2,2-6 кг. /м ²	25	48	-	290	320
GS СТАНДАРТ (клей для плитки)	Клей для укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены из блоков, кирпича, бетона и проведения ремонтных работ внутри помещений. высококачественный, водостойкий клей с противогрибковыми добавками. Состав: Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими, полимерными и структурообразующими добавками. Расход 2,5-7,5 кг. На каждый мм толщины слоя на 1 м2 на настенной плитке.	25	48	-	140	145
GS КЕРАМОГРАНИТ (клей для керамогранита)	Усиленный эластичный клей для керамогранита природного камня. Для укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены и полы из блоков, кирпича, бетона и проведения ремонтных работ снаружи и внутри помещений. Толщина слоя: 4-10мм. Расход: 5-15кг/м².	25	48	-	160	190
GS ПГП	для склеивания пазогребневых гипсовых плит. Состав: Гипсовая смесь с пластифицирующими полимерными, минеральными добавками в совокупности с регуляторами твердения. Для монтажа пазогребневых плит, а так же укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены из гипса, гипсолита, гипсокартона, кирпича, бетона. Толщина слоя: 2-10мм. Расход: 0,7-4 кг/м².	25	48	-	260	280
«АНТИМОРОЗ»	для проведения строительных работ при отрицательных температурах. Расход: 0,5-2кг на мешок смеси 25кг (от 0 до -5°С - 0,5 кг; от -5°С до -10°С - 1 кг; от -10°С до -15°С - 1,5 кг; от -15°С до -20°С - 2 кг.)	15	48	-	440	490
ЦЕМЕНТ	М-500 ДО	50	25	-	280	290
ЦЕМЕНТ	М-500 ДО	40	25	-	240	250
ЦЕМЕНТ	М-500 Д20	50	25	-	270	280
ЦЕМЕНТ	М-500 Д20	40	25	-	230	240
ЦЕМЕНТ	М-500 Д20 (биг бер)	1000	1	-	5300	5500
М150	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М150	50	25	-	110	115
М200	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М200	50	25	-	140	150
М300	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М300	50	25	-	115	120