



Прайс-лист

1 июня 2026 г.

Теплобетон - полистиролбетон по ГОСТ 33929-2016

Блоки

Марка по плотности	Класс по прочности / Марка бетона	Вид полистиролбетона	Коэффициент теплопроводности и в сухом состоянии, Вт/(м · °C)	Расчетные коэффициенты			Марка по морозостойкости	Стоимость	руб/м3
				теплопроводности, Вт/(м °C), при условии эксплуатации		паропроницаемости, мг/м ч Па при условиях эксплуатации А и Б			
				А	Б				
D 150	M2	теплоизоляционный	0,051	0,054	0,056	0,135	F 35	8100	
D 200	M3,5		0,062	0,066	0,069	0,120	F 75	8200	
D 250	B 0,5 / M7,5	теплоизоляционно-конструкционный	0,07	0,076	0,080	0,110	F 100	8400	
D 300	B 0,75 / M10		0,078	0,085	0,091	0,100	F 150	8600	
D 350	B1 / M15		0,085	0,095	0,101	0,090	F 150	8800	
D 400	B 1,5 / M20	конструкционно-теплоизоляционный	0,095	0,106	0,117	0,085	F 150	9300	
D 450	B 1,5 / M20		0,105	0,118	0,130	0,080	F 200	9500	
D 500	B 2,0 / M25		0,115	0,130	0,145	0,075	F 200	9600	
D 600	B 2,5 / M30		0,135	0,158	0,176	0,068	F 300	9800	
U-образный блок для армопояса D 500 600*400*300, (д*ш*в) B 2,0 / M25 D 500 600*300*300, (д*ш*в) B 2,0 / M25			0,115	0,130	0,145	0,075	F 200	1000	

Размерный ряд выпускаемых блоков: длина 600мм, высота 300мм, ширина от 100 до 440 мм.

Перекрытия/Фахверки

Марка по плотности	Класс по прочности / Марка бетона		Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м · °C)	Расчетные коэффициенты		Марка по морозостойкости	Стоимость	руб/м3
				теплопроводности, Вт/(м °C), при условии эксплуатации				
				А	Б			
D 400	B 1,5 / M20		0,095	0,106	0,117	0,085	F 150	18000
D 500	B 2,0 / M25		0,115	0,130	0,145	0,075	F 200	19000
D 600	B 2,5 / M30		0,135	0,158	0,176	0,068	F 300	20000
D 700	B 2,5 / M30		0,135	0,158	0,176	0,068	F 300	21000

Плиты перекрытия

Марка по плотности	Ширина, (мм)	Высота, (мм)	Длина, (мм) Шаг 100 (мм)	Стоимость руб/м3
D 700	1200	300	3 000 - 7 500	20000

Панели стеновые

Плотность D500 Маркировка	Ширина (мм)	Длина (мм)	Высота(мм)	Стоимость руб/м3	Стоимость руб/шт
ПС угловая левая	400	1200	3 450	22 000	36 432
ПС угловая правая		1200	3 450	22 000	36 432
ПС основная		1200	3 450	20 000	33 120
ПС над оконная 0.6		600	600	20 000	2 880
ПС над оконная 1.2		1200	600	20 000	5 760
ПС над оконная 2.4		2400	600	26 000	14 976
ПС над оконная 3.6		3600	600	28 000	24 192
ПС под оконная		1200	700	20 000	6 720

Крупноформатные панели паз-гребень

Марка по плотности	Класс по прочности / Марка бетона	Вид полистиролбетона	Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м · °C)	Расчетные коэффициенты		Марка по морозостойкости	Стоимость	руб/м3
				теплопроводности, Вт/(м·°C), при условии эксплуатации				
				А	Б			
D 400	B 1,5 / M20	конструкционно-теплоизоляционный	0,095	0,106	0,117	0,085	F 150	9800
D 500	B 2,0 / M25		0,115	0,130	0,145	0,075	F 200	10100
D 600	B 2,5 / M30		0,135	0,158	0,176	0,068	F 300	10200

Размерный ряд выпускаемых панелей:паз-гребень длина 600, 1000, 1200, 1800 и 2400мм, высота 600мм, ширина 300, 400мм

Стандартная панель: длина 2400мм, высота 600мм, ширина 600, 400, 375, 300, 200мм

Сухая полистиролбетонная смесь

Назначение	Плотность готовой смеси, кг/м³	Коэф. теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м·°C)	Марка по морозостойкости, F	Объем мешка, л	Вес мешка, кг	Количество мешков на 1м³ готовой смеси, шт	Стоимость за единицу, руб. с НДС
для утепления	250	0,075	100	50	12	20	610
для стяжки пола	400	0,095	150	50	18	20	640
для конструктива	500	0,115	200	50	23	20	690

В продаже имеются вентблоки, ж/б изделия, газосиликатные блоки, а так же большой ассортимент клеевых и кладочных смесей, штукатурка, шпаклевка. Цены уточняйте у Вашего менеджера

Аренда захвата – 50 000руб. Залог возвращаем (10 000руб.) Покупка -70 000руб.